

# РАСТЕКАЕМОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ НАЛИВНЫХ ПОЛОВ VETONIT



	vetonit 3000	vetonit 3000 eco	vetonit 3100	vetonit 4100	vetonit fast 4000	vetonit 4350	vetonit finish level eco	vetonit strong eco
Подвижность по расплыву кольца ГОСТ, мм ( $\phi=70$ мм, $h=50$ мм)	300-320	300-320	260-300	260-300	270-290	220-260	300-320	220-260
Подвижность по расплыву кольца Vetonit (Weber), мм ( $\phi=68$ мм, $h=35$ мм)	240-270	250-270	240-260	240-260	220-240	190-220	250-270	190-220

# РАСТЕКАЕМОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ НАЛИВНЫХ ПОЛОВ VETONIT INDUSTRIAL



**vetonit industrial  
4601 base**

**vetonit industrial  
4655**

**vetonit industrial  
4615 stone**

	<b>vetonit industrial 4601 base</b>	<b>vetonit industrial 4655</b>	<b>vetonit industrial 4615 stone</b>
Подвижность по расплыву кольца ГОСТ, мм ( $\varnothing=70$ мм, $h=50$ мм)	260-300	260-300	220-250
Подвижность по расплыву кольца Vetonit (Weber), мм ( $\varnothing=68$ мм, $h=35$ мм)	220-240	240-250	190-210